



Моторные масла для легковых авто

DynaPower Premium F SAE 5W-30

Технический лист

DynaPower Premium F SAE 5W-30 – синтетическое моторное масло с отчетливым эффектом экономии топлива для современных легковых автомобилей Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, а также многих японских и корейских марок автомобилей.

Продукт относится к категории моторных масел со сниженной вязкостью HTTS (High Temperature High Shear viscosity), его вязкость при температуре 150°C допускается на уровне ниже 3,5 мПа/с (но не ниже 2,9 мПа/с). Это значит, что масло DynaPower Premium F SAE 5W-30 должно применяться только в современных двигателях с соответствующей конструкцией, созданной с целью уменьшения расхода топлива, где масло играет не последнюю роль. Применение таких масел в двигателях старшего поколения, где не рекомендованы масла класса A1/B1, A5/B5 - не рекомендуется.

DynaPower Premium F SAE 5W-30 гарантирует прекрасную защиту от износа, существенную экономию топлива, чистоту двигателя, бесперебойный старт зимой, легкий ход на холодной фазе работы двигателя. Также характеризуется стабильностью вязкости на протяжении долгих интервалов замены.

Физико-химические параметры:

Параметр	Значение	Стандарт
Плотность при 15°C	0,850 г/мл	DIN 51757
Вязкость при 40°C	51,3 мм ² /с	DIN 51562
при 100°C	9,64 мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	176	DIN ISO 2909
Температура застывания	- 39 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	235 °C	DIN ISO 2592

Стандарты качества:

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF

Допуски производителей (уровень):

Ford WSS-M2C 913-A
Ford WSS-M2C 913-B
Ford WSS-M2C 913-C
Ford WSS-M2C 913-D
Jaguar
Renault RN 0700