



Антифриз

DynaPower Antifreeze Green

Технічний аркуш

DynaPower Antifreeze Green – антифриз на основі етиленгліколю, концентрована рідина для систем охолодження двигунів внутрішнього згорання. Не містить амінів, нітритів, фосфатів. Перед застосуванням антифриз потрібно розвести дистильованою водою. В разі відсутності дистильованої води допускається застосування м'якої води, наприклад дощової чи чистої річної.

Захист до °С	Співвідношення (антифриз : вода)
-37	1 : 1
-27	1 : 1.5
-20	1 : 2

DynaPower Antifreeze Green містить ряд активних присадок, які забезпечують такі властивості:

- надійну протидію корозії протягом року (в концентрації від 35%, тобто 1:2);
- запобігання утворенню піни;
- змащення помпи;
- протидію кавітації;
- сумісність з матеріалами прокладок та ущільнювачів, нейтральність до фарби;
- можливість застосування навіть жорсткої води, що не призведе до випадання осадів.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 20°C	1,119-1,131 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 20°C	26,0 мм ² /с	DIN 51562 T1
Температура кипіння	понад 155 °С	ASTM D 1120
Показник PH	7,8-8,4	
Запас лужності, не менше	3,0 мл	ASTM D 1121

Допуски виробників (рівень):

Volkswagen TL VW 774-C (G11)

MAN 324 NF

MB 325.0

ASTM D 3306

ASTM D 4985

BS 6580:2010

AFNOR N FR 15-601