



Моторні оливи для легкових авто

DynaPower Synth PS SAE 5W-30

Технічний аркуш

DynaPower Synth PS – енергоощадна синтетична моторна олива, спеціально розроблена для застосування в сучасних бензинових та дизельних автомобілях, в першу чергу, виробництва PSA та Fiat.

DynaPower Synth PS має знижену динамічну високотемпературну в'язкість НТНS та низьку зольність. В основі масла - високоякісні базові масла та спеціально розроблений пакет присадок, що забезпечують надійний захист всіх компонентів мотора та турбонагнітача від зносу. Масло має відмінні протиокислювальні та нейтралізуючі характеристики, а завдяки низькій зольності воно сумісно з сучасними системами зниження токсичності відпрацьованих газів: сажовими фільтрами DPF та GPF, системами рециркуляції EGR і багатоступеневими нейтралізаторами.

Рекомендується до застосування в моторах Peugeot, Citroen, Fiat, Honda, Suzuki, Toyota, для яких передбачено використання масел специфікації ACEA C2 або відповідних брендovих допусків. Може використовуватись із подовженими, у відповідності з рекомендаціями автовиробника, подовженими інтервалами.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 15°C	0,856 г/мл	DIN 51757
В'язкість при 40°C	57,0 мм ² /с	DIN 51562
100°C	10,01 мм ² /с	DIN 51562
Індекс в'язкості	165	DIN ISO 2909
Температура застигання	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура спалаху	232 °C	DIN ISO 2592
Загальне лужне число (TBN)	7,5 мгКОН/г	DIN ISO 3771
Сульфатна зола	0,79 г/100г	DIN 51575

Стандарти якості:

ACEA C2
API SN
API CF

Допуски виробників (рівень):

PSA B71 2290
Fiat 9.55535-S1
Renault RN0700