



Трансмiсiйнi оливи

DynaPower ATF 14M

Технiчний аркуш

DynaPower ATF 14M – трансмiсiйна енергоощадна олива для застосування у автоматичних КПП та кермових системах широкого спектру автомобiлiв.

Використання вiдбiрних базових масел та високоякiсних пакетiв присадок гарантує неперевершений захист вiд зносу, стабiльнiсть в'язкiсних та температурних характеристик навить за довгих сервiсних iнтервалiв. Оптимiзована формула сприяє економiї пального.

DynaPower ATF 14M

- забезпечує вiдмiнний захист вiд зносу та корозii;
- має низьку схильнiсть до пiноутворення;
- дуже високi антиокислювальнi властивостi та термiчна стабiльнiсть;
- абсолютно сумiсна з ущiльнюючими матерiалами.

Фiзико-хiмiчнi параметри:

Параметр	Стандарт	Значення
В'язкiсть ISO при 40°C	DIN 51562	29,60
В'язкiсть при 100°C, мм ² /с	DIN 51562	6,55
Густина при 15°C, г/мл	DIN 51757	0,855
Температура спалаху, °C	DIN ISO 2592	>200
iндекс в'язкостi	DIN ISO 2909	186

Вiдповiднiсть стандартам якостi:

GM DEXRON II-D/II-E	Chrysler ATF +3	Mazda M-III
GM DEXRON III-G/III-H	Ford WSS-M2C922-A1	Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV, ATF J-2
Jaso M 315 Type 1A	Honda ATF-Z1 (не для CVT)	Nissan Matic D/J/K/S
Allison C4	Hyundai/KIA SP-II/SP-III/SP-IV	Subaru ATF Oil, ATF HP
ZF TE-ML 11A/11B	Isuzu Besco ATF II/III	Toyota D-II, T/T-III/T-IV
	Jaguar ATF 3403 JLM 20238/20292/21044	Volvo 1161540
	MB 236.3/5/6/7/8/9/10/11/12/14	VW G-025-553, G-055-025
	MB 236.91	VW G-052-162, G-052-990