



Гальмівна рідина

# DynaPower Brake Fluid DOT 4

---

## Технічний аркуш

DynaPower Brake Fluid – гальмівна рідина для гідравлічних гальмівних систем та зчеплень, яка значно перевищує вимоги DOT щодо температури кипіння. При нормі DOT (United States Department Of Transportation) для DOT 4 на рівні 230°C, наша гальмівна рідина DynaPower має точку кипіння 262°C. При насиченні вологою DynaPower Brake Fluid теж має запас стабільності: при нормі DOT 4 на рівні 155°C має температуру кипіння 164°C.

Застосовується в легкових автомобілях, вантажних, комерційних, мото-, сільгосп- та інших видах техніки.

Гальмівна рідина DynaPower Brake Fluid виготовляється на поліетиленгліколевій основі, яка є ідеальною для такого застосування незамерзаючою рідиною. Має змащувальні властивості та містить активні антикорозійні та протіокислювальні присадки. Нейтральна до прокладок та ущільнювачів, відрізняється високою термічною стабільністю.

Через природну гігроскопічність відкриту упаковку (в разі неповного використання) слід щільно закривати. Сумісна з типовими гальмівними рідинами DOT 3.

## Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Густина при 20°C	1,0575 г/мл	DIN 51757
Температура початку кипіння	262 °C	ASTM D-1120
В'язкість при - 40°C	1055,00 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
при 100°C	2,179 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562
Температура кипіння рідини, насиченої вологою	164 °C	

### Стандарти якості:

SAE J 1704

SAE J 1703

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 4