



Пластичні мастила

DynaPower Dynafett MS 2

Технічний аркуш

DynaPower Dynafett MS 2 – це високоякісне літєве мастило із додатковим протизносним комплексом на основі дисульфиду молібдену.

Використовується для підшипників кочення та ковзання, що працюють у складних умовах під середнім та високим навантаженням, точок безпосереднього тертя. Завдяки спеціальній формулі, формує на парах тертя додатковий стійкий до фізичного впливу захисний шар, що мінімізує знос в екстремальних умовах сухого тертя.

DynaPower Dynafett MS 2 застосовується у автопромисловості, обладнанні та устаткуванні, приводах конвеєрів, в тому числі в умовах підвищеної вологості та запиленості. Рекомендовано до застосування за наявності високого ризику виникнення сухого тертя.

DynaPower Dynafett MS 2:

- формує щільну та стійку до фізичного впливу масляну плівку;
- забезпечує надійний захист від зносу та корозії;
- має водовідштовхуючі та антиокислювальні властивості;
- формує додатковий захисний шар, що мінімізує знос в екстремальних умовах сухого тертя.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Значення	Стандарт
Класифікація	KPF2K-30	DIN 51502
Клас NLGI	2	DIN 51818
Ступінь захисту міді від корозії	1-100	DIN 51811
Тест Тімкена	45 N	ASTM D 2509
Зусилля зварювання	3200 N	DIN 51350
Стійкість до корозії SKF-Emcor	Град 0	DIN 51 802
Основа	Li-12-гідростіарінова	DIN 51558
Робочі температури	-30 - +130 °C	
Точка краплепадіння	+185 °C	DIN ISO 2176
Тип мастила	мінеральне	
В'язкість при +40 °C	155 mm ² /s	DIN 51562
Коефіцієнт швидкості	365.000 мм/хв	DIN 51562
Колір	чорний	

Допуски виробників (рівень):

Ford M1C 75-B