



Трансмісійні оливи

DynaPower Gear Synth 75W-90

Технічний аркуш

DynaPower Gear Synth – це універсальна синтетична трансмісійна олива для коробок передач, роздавальних коробок, редукторів та мостів легкових і вантажних автомобілів, що відповідає нормам API GL-4 та GL-5.

Базується на високоякісних синтетичних базових оливах.

DynaPower Gear Synth:

- має відмінну стабільність характеристик протягом довгого терміну експлуатації та у широкому діапазоні температур;
- гарантує надійний захист від механічному зносу;
- ефективно протидіє високому тиску та утворенню піни;
- забезпечує надійний захист від корозії;
- інертна до матеріалів прокладок і ущільнювачів

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Стандарт	Значення
Клас SAE	SAE J 300	75W-90
В'язкість ISO при 40°C	DIN 51562	76,30
В'язкість при 100°C, мм ² /с	DIN 51562	15,20
Густина при 15°C, г/мл	DIN 51757	0,868
Температура застигання, °C	DIN ISO 3016	-46
Температура спалаху, °C	DIN ISO 2592	202
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	203

Відповідність стандартам якості:

API GL-4	Mercedes-Benz 235.8	Arvin Meritor 076-N	ZF TE-ML 08
API GL-5	MAN 341 Тип E-3	Mack GO-J	ZF TE-ML 12B
API MT-1	MAN 341 Тип Z-2	MIL-L-2105 E	ZF TE-ML 12M
	MAN 342 Тип M-3	Scania STO 1:0	ZF TE-ML 16F
	Volvo 97312	ZF TE-ML 02B	ZF TE-ML 17B
	Renault B0032/3 Annex 3	ZF TE-ML 05B	ZF TE-ML 19C
		ZF TE-ML 07A	ZF TE-ML 21B