



Редукторні мастила типу CLP

DynaPower Redgear BG 46

Технічний лист

DynaPower Redgear BG 46 – це індустріальна трансмісійна олива класу CLP на високоякісній мінеральній основі, що не містить цинку. Забезпечує надійний захист від зносу, ефективно запобігає утворенню задирів в парах тертя. Містить EP присадки, що абсорбують надмірний тиск, попереджають утворення вищербин та забезпечують бездоганну роботу механізмів навіть за високого тиску.

DynaPower Redgear BG 46 забезпечує оптимальний час експлуатації в якості робочого мастила для передаточних механізмів будь-якого типу, особливо таких, що працюють у важких умовах та за високого тиску. Застосовується в механіко-гідродинамічних передачах, турбомуфтах та гідравлічних пристроях. Відповідає вимогам VDEh.

Властивості DynaPower Redgear BG 46:

- стійкість до високого тиску;
- відмінний захист від зносу та корозії;
- висока стійкість до окислення;
- низьке піноутворення;
- нейтральність то ущільнюючих елементів.

Фізико-хімічні параметри:

Параметр	Стандарт	BG 46
ISO VG	DIN 51519	46
В'язкість ISO при 40°C	DIN 51562	46
В'язкість при 100°C, мм ² /с	DIN 51562	7.5
Густина при 15°C, г/мл	DIN 51757	0,870
Температура застигання, °C	DIN ISO 3016	-19
Температура спалаху, °C	DIN ISO 2592	225
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	129
Тест FZG	DIN ISO 14635	>12

Відповідність стандартам якості:

DIN 51 517 T3 (CLP) ISO 12925-1
ISO 6743-6 (CKC) SEB 181 226